

Datenblatt zur Datenanlieferung

agentur **SSL** • Sachsenring 31 • 94481 Grafenau • Fon.: 08552 625093 • info@agentur-ssl.de • www.agentur-ssl.de



Datenformat: Endformat + 3mm/5 mm Beschnitt

z. B. A4 Briefdruck: Format 297x210mm + 3mm Beschnitt umlaufend = **303x216mm Datenformat!**

z. B. A0 Banner: Format 841x1189 + 5mm Beschnitt umlaufend = **851x1199mm Datenformat!**

Der Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Legen Sie alle Bilder und Hintergründe bis an den Rand des Datenformates an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat / CutContour (Aufkleber):

So liefern wir Ihnen das fertige Produkt.

Sicherheitsabstand: 4mm (auf allen Seiten) ausgehend vom Endformat. Dieser verhindert das unerwünschte Anschnitten Ihrer Texte.



Hinweise zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.) Empfohlenes Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) – Dieses erhalten Sie unter www.eci.org/de/downloads

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** (Bitmaps 1200 dpi) betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Konturschnitt

Folie oder auch Schilder: Hier bitte die Daten zusätzlich mit einer „Schneidelinie“ versehen, die wie folgt angelegt wird: Farbfeldname: **CutContour** · Farbtyp/-art: Volltonfarbe · Farbmodus: CMYK · Farbwert: 100% Magenta · geschlossene Konturlinie (Pfad) in Endform mit Konturstärke von 0,25 pt die sich auf der obersten Ebene befindet und auf „überdrucken“ gestellt ist!

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF-Format** 1.3 nach dem Standard PDF/X-3:2002 ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten (soweit als möglich), Transparenzen zu reduzieren und Schnittmarken anzulegen. Wenn ein Banner mit Befestigungsösen versehen wird, sollte ein Sicherheitsabstand von 50 mm von „wichtigen“ Elementen (z.B. Texten, Logos ...) zum Endformat eingehalten werden.

Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in **korrekter Reihenfolge** als eine vollständige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.

Schriften

Stellen Sie sicher, dass alle Schriften im PDF Dokument **eingebettet** sind bzw. in Pfadtext umgewandelt wurden.

Anlieferung:

per E-Mail (bis 20 MB): info@agentur-ssl.de
per wetransfer: bis 2GB unter www.wetransfer.com – kostenlos (unverschlüsselt!)
per FTP: nach Rücksprache legen wir für Sie einen individuellen FTP-Zugang an
per Website: einfach unter Leistungen/Daten-Upload
Datenträger: CD, DVD, USB-Stick, Festplatte

Informationen:

Nach vorheriger Absprache können Sie auch andere Formate oder offene Daten liefern. Gerne können Sie uns vorab einige Testseiten übertragen, die wir kostenfrei auf Verwendbarkeit prüfen. Bei Fragen hilft Ihnen unser qualifiziertes Personal gerne unter Tel. +49 (0) 8552 625093 weiter.

Hinweis: Bitte geben Sie uns vor der Zusendung personenbezogener Daten auf jeden Fall telefonisch Bescheid! Tel. +49 (0) 8552 625093.